

Apelul: „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE”

Beneficiar: *Comuna Pomârla*

Titlul proiectului: DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A LICEULUI TEORETIC ANASTASIE BAȘOTĂ DIN COMUNA POMÂRLA JUDEȚUL BOTOȘANI

Contract de finanțare nr. 1528DOT

Nr.427 din 23.01.2025

CAIET DE SARCINI
la procedura de achiziție directă pentru

Atribuirea contractului de furnizare mobilier in cadrul proiectului cu denumirea DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A LICEULUI TEORETIC ANASTASIE BAȘOTĂ DIN COMUNA POMÂRLA JUDEȚUL BOTOȘANI

Comuna Pomarlar, județul Botoșani, telefon/fax 0231/622802, cod fiscal 3503678, cont trezorerie RO59TREZ11724510220XXXXX, deschis la Trezoreria DOROHAI, reprezentată prin CHELARIU Dumitru, funcția PRIMAR., în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru apelul ” Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” și Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, **va invită să prezentați oferta dumneavoastră de furnizare mobilier** aferent obiectivului de investiții: DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A LICEULUI TEORETIC ANASTASIE BAȘOTĂ DIN COMUNA POMÂRLA JUDEȚUL BOTOȘANI;

Informații generale:

Tip contract: contract furnizare produse

Termenul limită de depunere a ofertelor: **31.01.2025, ora 16.00.**

Adresa la care se trimit ofertele: județ Botoșani, sat Pomârla, com.Pomarlar, str. Anastasie Basota, nr. 12 România sau la adresa de email: primariapomirla@yahoo.com

1. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Achiziție publică cu obiectul furnizare MOBILIER IN CADRUL PROIECTULUI : DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A LICEULUI TEORETIC ANASTASIE BAȘOTĂ DIN COMUNA POMÂRLA JUDEȚUL BOTOȘANI în conformitate cu prevederile art 7, alin 5 si alin 7, lit a) din Lg 98/2016 cu modificările si completările ulterioare:

Alin (5) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 270.120 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 900.400 lei.

(7) În cazul achiziției directe, autoritatea contractantă:

a) are obligația de a utiliza catalogul electronic pus la dispoziție de SEAP sau de a publica un anunț într-o secțiune dedicată a website-ului propriu sau al SEAP, însoțit de descrierea produselor, serviciilor sau a lucrărilor care urmează a fi achiziționate, pentru achizițiile a căror valoare estimată este mai mare de 200.000 lei, fără TVA, pentru produse și servicii, respectiv 560.000 lei, fără TVA, pentru lucrări;

2. DESCRIERE SUCCINTĂ A CONTRACTULUI SAU A ACHIZIȚIEI:

În cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA , COMUNA POMARLA, va implementa proiectul DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A LICEULUI TEORETIC ANASTASIE BAȘOTĂ DIN COMUNA POMÂRLA JUDEȚUL BOTOȘANI

Obiectivul general al proiectului propus îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către Autoritatea Contractantă, pentru proiectul proiectul DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A LICEULUI TEORETIC ANASTASIE BAȘOTĂ DIN COMUNA POMÂRLA JUDEȚUL BOTOȘANI este dotarea tuturor spațiilor necesare desfășurării optime a procesului de învățământ, conform analizei de nevoi elaborate la nivelul Liceului Teoretic “Anastasia Bașotă” Pomârla (unitate de învățământ cu personalitate judiciară, având structuri arundate)

Valoarea estimată a contractului, conform bugetului aprobat al proiectului este de: **239.593,30 lei** fara TVA

Cod CPV Principal: **39160000-1**

Garanție: 36 luni

Valoare estimată fără TVA: 239593,30 lei

Termenul de livrare: 30 de zile de la emiterea ordinului de incepere a furnizarii

Specificații tehnice pentru bunurile achiziționate (caietul de sarcini - cerințe, prescripții, caracteristici / specificații tehnice) ce fac obiectul procesului de contractare.

În vederea asigurării conformității cu prevederile și cerințele impuse prin caietele de sarcini, specificațiile tehnice oferite se vor încadra în intervalul minim / maxim specificat în caietul de sarcini.

Ofertanții vor respecta specificațiile tehnice solicitate sau echivalent. Orice nominalizare de firme, caracteristici tehnice, sau termen ce ar putea indica un anumit producător se va citi „sau echivalent”.

Ofertanții au obligația de a face dovada conformității cu cerințele prevăzute în Caietul de sarcini.

În cadrul propunerii tehnice se va menționa în mod expres faptul că furnizorul se obligă să asigure, fără costuri suplimentare, montajul și punerea în funcțiune pentru toate bunurile ce fac obiectul achiziției. Dotările vor avea incluse toate accesoriile necesare funcționării.

3. CONSIDERAȚII TEHNICE MOBILIER:

În conformitate cu ORDINUL Nr. 1068/1652/2018 privind protecția mediului pentru Mobilier nou de interior și de exterior:

Ofertantul trebuie să prezinte o declarație conform căreia numai lemnul provenit din surse legale va fi utilizat pentru producerea mobilei. În perioada de execuție a contractului, contractantul trebuie să ofere dovezi care să demonstreze legalitatea sursei de proveniență a lemnului, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn.

Ofertantul prezintă o declarație din partea furnizorului/furnizorilor de panouri de lemn care să ateste că panourile sunt conforme cu limita de emisii E1, susținută de rapoarte de testare efectuate conform standardelor EN 717-1, EN 717-2/EN ISO 12460-3 sau EN 120/EN ISO 12460-5 sau echivalent.

Produsele de mobilier care au primit eticheta ecologică UE pentru mobilier, așa cum a fost stabilit prin Decizia Comisiei (UE) 2016/1.332 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru mobilier, sau alte etichete relevante tip I ISO 14024 care îndeplinesc direct cerințele enumerate sau care utilizează metode echivalente sunt considerate conforme.

Ofertantul prezintă o declarație de identificare a substanțelor specifice din lista substanțelor candidate REACH care sunt prezente, în conformitate cu cea mai recentă versiune a listei substanțelor candidate REACH, la data publicării anunțului de participare la procedura de atribuire.

Ofertantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate cu orice standarde relevante EN, susținute de rapoarte de testare fie de la producătorul de mobilă, fie de la furnizorii de componente/materiale, după caz.



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

Ofertantul trebuie să prezinte o declarație scrisă în care să detalieze perioada de garanție oferită și să precizeze că aceasta acoperă conformitatea produselor cu clauzele contractului, inclusiv toate indicațiile de utilizare.

Ofertantul prezintă o declarație că piesele de schimb compatibile vor fi puse la dispoziția autorității/ entității contractante sau prin intermediul unui furnizor de servicii.

III- Dotarea cu mobilier a 19 săli de clasă	Nr. Crt .	Denumire produse	UM	Cantitate
19	1	DULAP 3 COLOANE	Buc.	4
	2	DULAP 2 COLOANE	Buc.	4
	3	MASA MODULARĂ	Buc.	8
	4	SCAUNE	Buc.	50
	5	DULAP PROFESORI	Buc.	16
	6	CATEDRĂ PROFESORI	Buc.	16
	7	DULAP CU 9 CASETE	Buc.	12
	8	DULAP DE DEPOZITARE ELEVI	Buc.	45
	9	SCAUN PENTRU PROFESORI	Buc.	18
	10	DULAP PROFESORI	Buc.	2
	11	CATEDRĂ PROFESORI	Buc.	3
	12	MASĂ MODULARĂ INFORMATICA	Buc.	25
	13	SCAUN ELEVI	Buc.	25



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

Denumirea și specificațiile tehnice ale produselor ce fac obiectul achiziției:

I11- Dotarea cu mobilier a 19 săli de clasă, COD CPV: 39160000-1- valoare fara tva: 162193,30 lei

I11- Mobilier și materiale didactice pentru dotarea sălilor de clasă /sălilor de grupă din unitățile de învățământ preuniversitar/u nitățile conexe -	Nr. Crt .	Denumire	CANTITATE/ BUC.	Specificații:
	1.	DULAP 3 COLOANE	4	Dulap cu 3 coloane mixte 1040 mm x 450 mm x H 1150 mm,fără uși, cu soclu; Structură metalică: • Patru picioare din țeavă rotundă diametru 40 mm, grosime 1.5 mm; • Patru traverse din țeavă dreptunghiulară cu dimensiunile 30 mm x 20 mm, grosime 1,5 mm; • Finisajul structurii: vopsea în câmp electrostatic cu grosimea minimă a acoperirii 80μ. Structură pal: • Plăci PAL melaminate pe ambele fețe, cu grosimea de 19 mm, densitatea cuprinsă între 650 și 680 kg/m3; • Canturi ABS 2 mm; • Partea din spate a mobilierului într-o singură piesă din pal cu grosimea de 8 mm pentru încadrarea eficientă, garantând stabilitate, eficiență la deplasarea piesei de mobilier; • Dulapul este format din două coloane cu rafturi și o coloană cu zece sertare mici din PVC. • Corpul dulapului, asamblat prin știfturi și sistem minifix (sistem de fixare care garantează rigiditatea). Protecții: Capace negre din polipropilenă pentru picioare prevăzute cu sistem de reglare a înălțimii (pentru eliminarea jocului dulapului). Culoarea se va stabili la semnarea contractului;
	2.	DULAP 2 COLOANE	4	Dulap cu 2 coloane mixte 710 mm x 450 mm x H 1150 mm,fără uși, cu soclu; Structură metalică: • Patru picioare din țeavă rotundă diametru 40 mm, grosime 1.5 mm; • Patru traverse din țeavă dreptunghiulară cu dimensiunile 30 mm x 20 mm, grosime 1,5 mm;



				• Finisajul structurii: vopsea în câmp electrostatic cu grosimea minimă a acoperirii 80μ. Structură pal: • Plăci PAL melaminate pe ambele fețe, cu grosimea de 18 mm, densitatea cuprinsă între 650 și 680 kg/m³; • Canturi ABS 2 mm; • Partea din spate a mobilierului într-o singură piesă din pal cu grosimea de 8 mm pentru încadrarea eficientă, garantând stabilitate, eficientă la deplasarea piesei de mobilier; • Dulapul este format din două coloane astfel: una cu sertare din PVC, 8 sertare mici H 75 mm și una cu două rafturi. • Corpul dulapului, asamblat prin știfturi și sistem minifix (sistem de fixare care garantează rigiditatea). Protecții: Capace negre din polipropilenă pentru picioare prevăzute cu sistem de reglare a înălțimii (pentru eliminarea jocului dulapului). Culoarea se vor stabili la semnarea contractului;
	3.	MASA MODULARĂ	8	Masă modulară 6 locuri / 1200 mm x 1800 mm Blat stratificat / Canturi rotunjite lemn Structură metalică: • Cinci picioare din țeavă rotundă cu diametrul de 40 mm, grosime 2 mm.; • Șapte traverse din țeavă dreptunghiulară cu dimensiunile de 30 mm x 20 mm, grosime 1,5 mm; Finisajul structurii: vopsea în câmp electrostatic cu grosimea minimă a acoperirii 80μ. Blat: Blat stratificat pe ambele părți cu o grosime de 19 mm și densitate a panoului cuprinsă între 650 și 680 kg / m³ ; Canturi rotunjite din lemn de fag; Protecții: • Capace negre din polipropilenă pentru picioare, pentru favorizarea alunecării pe podea fără ca aceasta să fie zgariată. Alte caracteristici: Disponibil înălțimile 590 mm. Culoarele se vor stabili la semnarea contractului;
	4.	SCAUNE	50	Monobloc din fag stratificat Structură metalică: • Ansamblu picioare față format dintr-o singură piesă din țeavă rotundă diametrul de 20 mm, grosime 1,5 mm; • Ansamblu picioare spate formate dintr-o singură piesă din țeavă rotundă diametrul de 20 mm, grosime 1,5 mm;



				• Finisajul structurii vopsea în câmp electrostatic cu grosimea minimă a acoperirii 80μ. - Blaturi șezut și spătar: • Placă spătar și șezut dintr-o singură bucată din lemn de fag stratificat, cu o grosime de 6 mm fixată de structura metalică prin 4 nituri de oțel; • Lăcuit cu lac transparent și inodor; - Protecții: • Saboți de polipropilenă neagră teflonată pentru favorizarea alunecării pe podea fără ca aceasta să fie zgariată. • Înălțime: 350 mm. • Decipaj: Clasic; Culorile se vor stabili la semnarea contractului.
	5.	DULAP PROFESORI	16	Dulap 1000 mm x 450 mm x H 1870 mm cu două uși, cu soclu Structură metalică: • Patru picioare din țevă pătrată dimensiunile 30 mm x 30 mm, grosime 1.5 mm; • Patru traverse din țevă dreptunghiulară cu dimensiunile 30 mm x 20 mm, grosime 1,5 mm; • Finisajul structurii: vopsea în câmp electrostatic cu grosimea minimă a acoperirii 80μ. Structură pal: • Plăci PAL melaminate pe ambele fețe, cu grosimea de 19 mm, densitatea cuprinsă între 650 și 680 kg/m³; • Canturi ABS grosimea de 2 mm; • Partea din spate a mobilierului într-o singură piesă din pal cu grosimea de 8 mm pentru încadrarea eficientă, garantând stabilitate, eficientă la deplasarea piesei de mobilier; • Două uși batante, cu mânere, ce prezintă balamale invizibile cu deschidere a ușilor la 270 ° și prevăzute cu yală; • Patru rafturi detașabile din pal melaminat pe ambele fețe de culoare albă cu grosimea de 25 mm; • Corpul dulapului, asamblat prin știfturi și sistem minifix (sistem de fixare care garantează rigiditatea). Protecții: Capace negre din polipropilenă pentru picioare prevăzute cu sistem de reglare a înălțimii (pentru eliminarea jocului dulapului). Culoare: Champagne;
	6.	CATEDRĂ PROFESORI	16	Catedră 1300 mm x 650 mm Structură metalică: • Patru picioare din țevă rotundă diametru 40 mm, grosime 1.5 mm; • Două traverse de susținere din țevă dreptunghiulară dimensiunea 40 mm x 20 mm, grosime 2 mm;



				• Schelet de susținere a blatului din structură metalică din țevă dreptunghiulară cu dimensiunile 40 mm x 20 mm, grosime 2 mm; • Patru plachete ce fac parte din structura metalică, sudate de ansamblul picioare pentru a incorpora plăcile de pal, din tablă S235, grosimea de 4 mm; • Patru urechi ce fac parte din structura metalică, sudate de ansamblul picioare pentru a incorpora plăcile de pal, din tablă S235, grosimea de 3 mm; • Finisaj structură: vopsea în câmp electrostatic cu grosimea minimă a acoperirii 80μ. Blat: • Plăci PAL melaminate pe ambele fețe, cu grosimea de 19 mm, densitatea cuprinsă între 650 și 680 kg / m3; • Canturi ABS 2 mm; Structură pal: • Plăci PAL melaminate pe ambele fețe, cu grosimea de 19 mm, densitatea cuprinsă între 650 și 680 kg / m3; • Canturi ABS 2 mm. • O placă de pal fixată în structura metalică în față; • Două plăci de pal fixate în structura metalică laterale; • Un dulap cu ușă prevăzută cu încuietoare și cu poliță interioară, asamblat în partea stângă, dimensiunile 340 mm x 540 mm x 370 mm. • Un dulap cu două sertare incorporate, prevăzute cu încuietoare, asamblat în partea dreaptă, dimensiunile 340 mm x 540 mm x 370 mm. Culoare: Colorat în funcție de mobilierul actual din sălile de clasă; Protecții: • Capace negre din polipropilenă pentru picioare prevăzute cu sistem de reglare a înălțimii (pentru eliminarea jocului mesei).
	7.	DULAP CU 9 CASETE	12	Dulap cu 9 compartimente 1050 mm x 470 mm x H 1150 mm, cu soclu Structură metalică: • Patru picioare din țevă dimensiunea 30 mm x 30 mm, grosime 1.5 mm; • Patru traverse din țevă dreptunghiulară cu dimensiunile 30 mm x 20 mm, grosime 1,5 mm; • Finisajul structurii: vopsea în câmp electrostatic cu grosimea minimă a acoperirii 80μ. Structură pal: • Plăci PAL melaminate pe ambele fețe, cu grosimea de 18 mm, densitatea cuprinsă între 650 și 680 kg / m3; • Canturi ABS 2 mm; • Partea din spate a mobilierului într-o singură piesă din pal cu grosimea de 8 mm pentru încadrarea eficientă, garantând stabilitate, eficientă la deplasarea piesei de mobilier; • Uși batante, ce prezintă balamale invizibile cu deschidere a ușilor la 110 °;



				• Fără încuietori; • Corpul dulapului, asamblat prin știfturi și sistem minifix (sistem de fixare care garantează rigiditatea). • Disponibil și cu uși colorate în diferite culori. • Dimensiuni pentru un spațiu de depozitare: lățime 307 mm x adâncime 470 mm x înălțime 307 mm. Culoare: Colorate; Protecții: • Capace negre din polipropilenă pentru picioare prevăzute cu sistem de reglare a înălțimii (pentru eliminarea jocului dulapului).
	8.	DULAP DE DEPOZITARE ELEVI	45	Dulap cu 9 compartimente: 1050 mm x 450 mm x H 1870 mm/ cu soclu Structură metalică: • Patru picioare din țeavă pătrată dimensiunea 30 mm x 30 mm, grosime 1.5 mm; • Patru traverse din țeavă dreptunghiulară cu dimensiunile 30 mm x 20 mm, grosime 1,5 mm; • Finisajul structurii: vopsea în câmp electrostatic cu grosimea minimă a acoperirii 80μ. Structură pal: • Plăci PAL melaminate pe ambele fețe, cu grosimea de 19 mm, densitatea cuprinsă între 650 și 680 kg / m3; • Canturi ABS 2 mm; • Partea din spate a mobilierului într-o singură piesă din pal cu grosimea de 8 mm pentru încadrarea eficientă, garantând stabilitate, eficientă la deplasarea piesei de mobilier; • Nouă uși batante, ce prezintă balamale invizibile cu deschidere a ușilor la 110 °; • Corpul dulapului, asamblat prin știfturi și sistem minifix (sistem de fixare care garantează rigiditatea). • Dimensiuni pentru un spațiu de depozitare: lățime 350 mm x adâncime 450 mm x înălțime 583 mm. Protecții: Capace negre din polipropilenă pentru picioare prevăzute cu sistem de reglare a înălțimii (pentru eliminarea jocului dulapului).
	9.	SCAUN PENTRU PROFESORI	18	Spătar lemn fag stratificat/ Șezut tapițat Structură metalică: Suport spătar, șezut și picioare față formate dintr-o singură piesă din țeavă rotundă diametrul de 25 mm, grosime 1,5 mm; • Picioare spate formate dintr-o singură piesă din țeavă rotundă diametrul de 25 mm, grosime 1,5 mm; • O traversă ranfort profil U din tablă S325 grosimea 2 mm, sudată în partea din față a scaunului. • Două cotiere pentru sprijinit brațele din țeavă rotundă diametru 25 mm, grosime 1,5 mm; • Finisajul structurii: vopsea în câmp electrostatic cu grosimea minimă a acoperirii 80μ.



				Blaturi șezut și spătar: • Placă spătar din lemn fag stratificat, cu o grosime de 6 mm grosime fixată de structura metalică prin 4 nituri de oțel; • Placă suport șezut din lemn de fag stratificat, cu o grosime de 8 mm fixată de structura metalică prin 4 nituri de oțel; • Șezut tapițat; • Lăcuite cu lac transparent și inodor; • Plăci încorporate în structura metalică pentru o ergonomie ridicată. Protecții: • Saboți de polipropilenă neagră teflonată pentru favorizarea alunecării pe podea fără ca aceasta să fie zgariată.
	10.	DULAP PROFESORI	2	Dulap 850 mm x 450 mm x H 1750 mm, două uși, cu soclu Structură metalică: • Patru picioare din țevă pătrată dimensiunile 30 mm x 30 mm, grosime 1.5 mm; • Patru traverse din țevă dreptunghiulară cu dimensiunile 30 mm x 20 mm, grosime 1,5 mm; • Finisajul structurii: vopsea în câmp electrostatic cu grosimea minimă a acoperirii 80μ. Structură pal: • Plăci PAL melaminate pe ambele fețe, cu grosimea de 19 mm, densitatea cuprinsă între 650 și 680 kg / m3; • Canturi ABS grosimea de 2 mm; • Partea din spate a mobilierului într-o singură piesă din pal cu grosimea de 8 mm pentru încadrarea eficientă, garantând stabilitate, eficientă la deplasarea piesei de mobilier; • Două uși batante, cu mânere, ce prezintă balamale invizibile cu deschidere a ușilor la 270 ° și prevăzute cu yală; • Blocare cheie în 3 puncte; • Patru rafturi detașabile din pal melaminat pe ambele fețe de culoare albă cu grosimea de 25 mm; • Corpul dulapului, asamblat prin știfturi și sistem minifix (sistem de fixare care garantează rigiditatea). Protecții: Capace negre din polipropilenă pentru picioare prevăzute cu sistem de reglare a înălțimii (pentru eliminarea jocului dulapului).
	11.	CATEDRĂ PROFESORI	3	Structură metalică: • Patru picioare din țevă rotundă diametru 40 mm, grosime 1.5 mm; • Două traverse de susținere din țevă dreptunghiulară dimensiunea 40 mm x 20 mm, grosime 2 mm;



				• Schelet de susținere a blatului din structură metalică din țevă dreptunghiulară cu dimensiunile 40 mm x 20 mm, grosime 2 mm; • Patru plachete ce fac parte din structura metalică, sudate de ansamblul picioare pentru a incorpora plăcile de pal, din tablă S235, grosimea de 4 mm; • Patru urechi ce fac parte din structura metalică, sudate de ansamblul picioare pentru a incorpora plăcile de pal, din tablă S235, grosimea de 3 mm; • Finisaj structură: vopsea în câmp electrostatic cu grosimea minimă a acoperirii 80μ. Blat: • Plăci PAL melaminate pe ambele fețe, cu grosimea de 19 mm, densitatea cuprinsă între 650 și 680 kg / m3; • Canturi ABS 2 mm; Structură pal: • Plăci PAL melaminate pe ambele fețe, cu grosimea de 19 mm, densitatea cuprinsă între 650 și 680 kg / m3; • Canturi ABS 2 mm. • O placă de pal fixată în structura metalică în față; • Două plăci de pal fixate în structura metalică laterale; • Un dulap cu ușă asamblat în partea stângă; • Un dulap cu două sertare incorporate, asamblat în partea dreaptă; Protecții: Capace negre din polipropilenă pentru picioare prevăzute cu sistem de reglare a înălțimii (pentru eliminarea jocului mesei).
	12.	MASĂ MODULARĂ INFORMATICA	25	800 mm x 500 mm x 760 mm Blat melaminat / Canturi ABS Structură metalică: • Două picioare din țevă dreptunghiulară cu dimensiunile 80 mm x 20 mm., grosime 1,5 mm.; • Talpa piciorului din țevă rotundă cu diametru de 40 mm și grosime de 2 mm; • Suport de blat dintr-o singură bucată compus dintr-o traversă monobloc din țevă dreptunghiulară cu dimensiunile 40 mm x 20 mm și grosime de 1,5 mm, și 2 echere din tablă pliată S235, cu grosimea de 2,5 mm; • Două cârlige pentru ghiozdane ce fac parte integrantă din structură; • Tablă perforată sudată în partea din față a mesei. • Finisajul structurii: vopsea în câmp electrostatic cu grosimea minimă a acoperirii 80μ.



				Blat: • Panou melaminat pe ambele fețe cu o grosime de 18 mm, cu o densitate a panoului cuprinsă între 650 și 680 kg / m³; • Canturi ABS 2 mm; • Fixarea blatului pe structură se face prin înșurubare pe cele 2 echiere integrate în structura de rezistență. Protecții: • Capace negre din polipropilenă pentru picioare prevăzute cu sistem de reglare a înălțimii (pentru eliminarea jocului mesei). Alte caracteristici: • Blatul are prevăzut gaură pentru trecerea cablurilor. • Protecție de plastic pentru talpa piciorului.
	13.	SCAUN ELEVI	25	Scaun fix ranforsat Blaturi lemn fag stratificat Structură metalică: • Suport spătar din țeavă rotundă diametrul de 25 mm, grosime 1,5 mm; • Două ansamblu picioare formate din țeavă rotundă diametrul de 25 mm, grosime 1,5 mm; • O traversă formată din țeavă rotundă de 16 mm, grosime 1,5 mm, sudată în partea din spate a scaunului. • Finisajul structurii: vopsea în câmp electrostatic cu grosimea minimă a acoperirii 80μ. Blaturi șezut și spătar: • Placă spătar din lemn fag stratificat, cu o grosime de 8 mm grosime fixată de structura metalică prin 4 nituri de oțel; • Placă șezut din lemn de fag stratificat, cu o grosime de 8 mm fixată de structura metalică prin 4 nituri de oțel; • Lăcuite cu lac transparent și inodor; Protecții: • Saboți de polipropilenă neagră teflonată pentru favorizarea alunecării pe podea fără ca aceasta să fie zgariată. Alte caracteristici: • Înălțime: 460 mm. • Stivuibil.



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

I11- Nr. cabinete școlare din unități de învățământ preuniversitar/unități conexe (cabinete pe discipline, cabinete de asistență psihopedagogică, săli de sport) dotate cu mobilier și materiale sportive, inclusiv echipamente digitale- - Dotare cabinet psihopedagogic (nou înființat) și cabinet școlar (nou înființat) - COD CPV: 39160000-1, Valoare fără tva : 43.400 lei;

I11- Dotarea cu mobilier a cabinetului psihopedagogic (nou înființat) și a cabinetului școlar (nou înființat)	Nr. Crt.	Denumire produse	UM	Cantitate
	1	Birou	Buc.	2
	2	Birou	Buc.	2
	3	Dulap cu trei sertare	Buc.	2
	4	Dulap cu rafturi	Buc.	2
	5	Dulap CU 2 USI	Buc.	2
	6	Fotoliu scoica	Buc.	4
	7	Scaun tapițat, reglabil, cu role	Buc.	2
	8	Masa reglabila	Buc.	25
	9	Scaun reglabil	Buc.	25



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

I11- Nr. cabinete școlare din unități de învățământ preuniversitar/unități conexe (cabinete pe discipline, cabinete de asistență psihopedagogică, săli de sport) dotate cu mobilier și materiale sportive, inclusiv echipamente digitale;	Nr. Crt	Denumire	CANTITATE/ BUC.	Specificații:
	1.	BIROU	2	1200 mm x 800 mm Culoare: ALB; Blat melaminat/ cant ABS Blat: • Plăci PAL melaminate pe ambele fețe, cu grosimea de 25 mm, densitatea cuprinsă între 650 și 680 kg / m3; • Canturi ABS 2 mm. Structură pal: • Plăci PAL melaminate pe ambele fețe, cu grosimea de 18 mm, densitatea cuprinsă între 650 și 680 kg / m3; • Canturi ABS 2 mm. Culoare ALB
	2.	BIROU	2	1400 mm x 800 mm, Culoare: ALB; Blat melaminat/ cant ABS Blat: • Plăci PAL melaminate pe ambele fețe, cu grosimea de 25 mm, densitatea cuprinsă între 650 și 680 kg / m3; • Canturi ABS 2 mm. Structură pal: • Plăci PAL melaminate pe ambele fețe, cu grosimea de 18 mm, densitatea cuprinsă între 650 și 680 kg / m3; • Canturi ABS 2 mm. Culoare ALB
	3.	Dulap cu trei sertare	2	400 mm x 600 mm x H 693 mm Structură pal:



				• Plăci PAL melaminate pe ambele fețe, cu grosimea de 19 mm, densitatea cuprinsă între 650 și 680 kg / m³; Canturi ABS 2 mm; • Trei sertare montate pe glisiere metalice, dotate cu mânere, ce se încuie cu ajutorul unei singure încuietori. • Corpul dulapului, asamblat prin știfturi și sistem minifix (sistem de fixare care garantează rigiditatea). Culoare: ALB; Protecții: • Roți din polipropilenă, multidirecționale, două cu frână și două fără frână, ce favorizează deplasarea dulapului și fixarea acestuia în poziția dorită. Alte caracteristici: Dimensiuni utile sertar: 500 mm x 361 mm x 102 mm. Culoare ALB
	4.	Dulap cu rafturi	2	850 mm x 400 mm x H 1750 mm/ Două uși/ cu soclu Structură metalică: • Patru picioare din țeavă rotundă diametru 40 mm, grosime 1.5 mm; • Patru traverse din țeavă dreptunghiulară cu dimensiunile 30 mm x 20 mm, grosime 1,5 mm; • Finisajul structurii: vopsea în câmp electrostatic cu grosimea minimă a acoperirii 80μ. Structură pal: • Plăci PAL melaminate pe ambele fețe, cu grosimea de 19 mm, densitatea cuprinsă între 650 și 680 kg / m³; • Canturi ABS 2 mm; • Partea din spate a mobilierului într-o singură piesă din pal cu grosimea de 8 mm pentru încadrarea eficientă, garantând stabilitate, eficientă la deplasarea piesei de mobilier; • Două uși batante, cu mânere, ce prezintă balamale invizibile cu deschidere a ușilor la 270 °; • Blocare cheie în 3 puncte; • Două rafturi detașabile din pal melaminat pe ambele fețe de culoare albă cu grosimea de 25 mm, pentru biblioteca deschisă; două rafturi detașabile din pal melaminat pe ambele fețe de culoare albă cu grosimea de 25 mm pentru biblioteca închisă; • Corpul dulapului, asamblat prin știfturi și sistem minifix (sistem de fixare care garantează rigiditatea). Protecții: • Capace negre din polipropilenă pentru picioare prevăzute cu sistem de reglare a înălțimii (pentru eliminarea jocului dulapului). Culoare: ALB;
	5.	Dulap CU 2 USI	2	850 mm x 400 mm x H 1750 mm/ Două uși/ cu soclu si 2 sertare; Structură metalică: • Patru picioare din țeavă rotundă diametru 40 mm, grosime 1.5 mm; • Patru traverse din țeavă dreptunghiulară cu dimensiunile 30 mm x 20 mm, grosime 1,5 mm; • Finisajul structurii: vopsea în câmp electrostatic cu grosimea minimă a acoperirii 80μ.



				Structură pal: • Plăci PAL melaminate pe ambele fețe, cu grosimea de 19 mm; • Canturi ABS grosimea de 2 mm; • Partea din spate a mobilierului într-o singură piesă din pal cu grosimea de 8 mm pentru încadrarea eficientă, garantând stabilitate, eficientă la deplasarea piesei de mobilier; • Două uși batante, cu mânere, ce prezintă balamale invizibile cu deschidere a ușilor la 270 °; • Blocare cheie în 3 puncte; • Patru rafturi detașabile din pal melaminat pe ambele fețe de culoare albă cu grosimea de 25 mm; • Corpul dulapului, asamblat prin știfturi și sistem minifix (sistem de fixare care garantează rigiditatea). Culoare: CHAMPAGNE; Protecții: Capace negre din polipropilenă pentru picioare prevăzute cu sistem de reglare a înălțimii (pentru eliminarea jocului dulapului).
	6.	Fotoliu scoica	4	Structură : • Patru picioare metalice; • Finisajul structurii negru mat vopsit în câmp electrostatic. Șezut și spătar: • Spătar și șezut tapițate din stofă culoare kaki; Alte caracteristici: • Greutate totală suportată 125 kg; • Funcție rotire 360 grade.
	7.	Scaun tapițat, reglabil, cu role	2	Structură metalică: • Ansamblu picioare pivotant cu cinci brațe din plastic; • Sistem reglaj pe înălțime pneumatic ; • Finisajul structurii negru. Șezut și spătar: • Spătar și șezut tapițate din piele ecologică, neagră rezistentă la zgârieturi; • Cotiere din plastic; • Mecanism cu balans reglabil în funcție de greutate. Protecții: • Role polipropilenă gri teflonată pentru favorizarea deplasării pe podea fără ca aceasta să fie zgariată. Alte caracteristici: • Șezut reglabil pe înălțime de la 420 mm la 620 mm; • Greutate suportată 120 kg.



	8.	Masa reglabila	25	700 mm x 500 mm cu casetă de depozitare, blat stratificat și Canturi rotunjite lemn; Structură metalică:Două picioare din țeavă ovală cu dimensiuni de 54 mm x 30 mm partea superioară și țeavă ovală 50 mm x 25 mm, grosime 1,5 mm, partea inferioară; Talpa piciorului din țeavă rotundă cu diametru de 40 mm și grosime de 1,5 mm; Suport de blat dintr-o singură bucată compus dintr-o traversă monobloc din țeavă dreptunghiulară cu dimensiunile 40 mm x 20 mm și grosime de 1,5 mm, și 2 echere din tablă pliată S235, cu grosimea de 2,5 mm; Două cârlige pentru ghiozdane ce fac parte integrantă din structură; Finisajul structurii: vopsea în câmp electrostatic cu grosimea minimă a acoperirii 80μ. Casetă de depozitare rechizite atașată blatului, din tablă pliată, grosimea 0,8 mm dimensiunile L 518 mm x l 354 mm x Î 120 mm, vopsită cu aceeași culoare ca structura metalică. Blat:Blat stratificat pe ambele părți cu o grosime de 19 mm; Canturi rotunjite din lemn de fag, lăcuite cu lac inodor și transparent, grosimea de 5 mm; Protecții: Capace negre din polipropilenă pentru picioare prevăzute cu sistem de reglare a înălțimii (pentru eliminarea jocului mesei). Alte caracteristici: Înălțime reglabilă pe 4 poziții: 590 mm/ 640 mm/ 710 mm/ 760 mm.
	9.	Scaun reglabil	25	Structură metalică: - Două picioare monobloc din teavă ovală dimensiunea 36 mm x 18 mm, 1,5 mm grosime; - O traversă din țeavă dreptunghiulară dimensiunea 30 mm x 20 mm, 2 mm grosime; - Două suporturi pentru șezut sudate de traversă din țeavă dreptunghiulară dimensiunea 30 mm x 20 mm, grosime 1,5 mm; Două plăcuțe pentru reglaj sudate de traversă, din tablă S325, grosimea de 2,5 mm; Finisajul structurii: vopsea în câmp electrostatic cu grosimea minimă a acoperirii 80μ. Blaturi șezut și spătar: - Placă spătar din lemn fag stratificat, cu o grosime de 6 mm grosime fixată de structura metalică prin 4 nituri de oțel; - Placă șezut din lemn de fag stratificat, cu o grosime de 8 mm fixată de structura metalică prin 4 nituri de oțel;Lăcuite cu lac transparent și inodor; Fixarea șezutului pe structură se face prin înșurubare pe cele două plăcuțe integrate în structura de rezistență. Protecții: Saboți din plastic cu rol stabilizator, nepermițând înclinarea pe spate a scaunului și limitarea vibrațiilor țevelor produse de manipularea scaunelor, fixate cu nituri de oțel; - Capace de protecție montate pe partea inferioară a plăcii șezutului pentru așezarea scaunului pe masă. Se elimină astfel, zgâriatul mesei; Înălțime șezut reglabilă pe 3 poziții: 380 mm/ 430 mm/ 460 mm.



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

I11. Mobilier specific și materiale didactice specifice pentru dotare laborator de științe (fizică, chimie, biologie/ multidisciplinar) din unitatea de învățământ preuniversitar, COD CPV: 39160000-1, Valoare fara TVA: 34.000 lei;

I11- Dotarea cu mobilier a laboratorului multidisciplinar	Nr. Cr t.	Denumire produse	UM	Cantitate
	1	MASA LABORATOR	Buc.	13
	2	SCAUN ELEVI	Buc.	26
	3	Corp cu chiuvetă laborator	Buc.	1
	4	MASA LABORATOR PROFESOR	Buc.	2
	5	Scaun Tapitat	Buc.	1
	6	Dulap cu trei sertare	Buc.	1
	7	Dulap	Buc.	2
	8	Biblioteca cu vitrină	Buc.	2



I11. Mobilier specific și materiale didactice specifice pentru dotare laborator de științe (fizică, chimie, biologie/ multidisciplinar) din unitatea de învățământ preuniversitar	Nr. Crt	Denumire	CANTITATE/ BUC.	Specificații:
	1.	MASĂ LABORATOR	13	1200 mm x 600 mm x H 760 mm Blat rezistent șocuri și substanțe Structură metalică: • Patru picioare din țevă pătrată dimensiunile 30 mm x 30 mm, grosime 1.5 mm; • Schelet de susținere a blatului din structură metalică, format din patru traverse din țevă pătrată dimensiunile 30 mm x 30 mm, grosime 1.5 mm; • Trei traverse pentru ranforsare picioare formate din țevă pătrată dimensiunile 30 mm x 30 mm, grosime 1.5 mm; • Finisaj structură: vopsea în câmp electrostatic cu grosimea minimă a acoperirii 80μ. Blat și structură pal: • Blat special extrem de rezistent la apă, temperaturi ridicate, șocuri mecanice și substanțe agresive, cu grosimea de 38 mm. • Placă frontală din PAL melaminat grosimea 18 mm, canturi ABS 2 mm. Protecții: • Capace negre din polipropilenă pentru picioare prevăzute cu sistem de reglare a înălțimii (pentru eliminarea jocului mesei).
	2.	SCAUN ELEVI	26	Scaun fix ranforsat Blaturi lemn fag stratificat Structură metalică: • Suport spătar din țevă rotundă diametrul de 25 mm, grosime 1,5 mm;



I11. Mobilier specific și materiale didactice specifice pentru dotare laborator de științe (fizică, chimie, biologie/ multidisciplinar) din unitatea de învățământ preuniversitar	Nr. Crt	Denumire	CANTITATE/ BUC.	Specificații:
				• Două ansamblu picioare formate din țevă rotundă diametrul de 25 mm, grosime 1,5 mm; • O traversă formată din țevă rotundă de 16 mm, grosime 1,5 mm, sudată în partea din spate a scaunului. • Finisajul structurii: vopsea în câmp electrostatic cu grosimea minimă a acoperirii 80μ. Blaturi șezut și spătar: • Placă spătar din lemn fag stratificat, cu o grosime de 8 mm grosime fixată de structura metalică prin 4 nituri de oțel; • Placă șezut din lemn de fag stratificat, cu o grosime de 8 mm fixată de structura metalică prin 4 nituri de oțel; • Lăcuite cu lac transparent și inodor; Protecții: • Saboți de polipropilenă neagră teflonată pentru favorizarea alunecării pe podea fără ca aceasta să fie zgariată. Alte caracteristici: • Înălțime șezut 460 mm. • Stivuibil.
	3.	Corp cu chiuvetă laborator	1	600 mm x 600 mm x H 760 mm Structură metalică: • Patru picioare din țevă pătrată dimensiunile 30 mm x 30 mm, grosime 1.5 mm; • Patru traverse din țevă dreptunghiulară cu dimensiunile 30 mm x 20 mm, grosime 1,5 mm; • Finisajul structurii: vopsea în câmp electrostatic cu grosimea minimă a acoperirii 80μ. Structură pal și blat: • Plăci PAL melaminate pe ambele fețe, cu grosimea de 19 mm, densitatea cuprinsă între 650 și 680 kg / m3; • Canturi ABS 2 mm;



I11. Mobilier specific și materiale didactice specifice pentru dotare laborator de științe (fizică, chimie, biologie/ multidisciplinar) din unitatea de învățământ preuniversitar	Nr. Crt	Denumire	CANTITATE/ BUC.	Specificații:
4.				• Corpul dulapului, asamblat prin știfturi și sistem minifix (sistem de fixare care garantează rigiditatea); • Blat HPL rezistent la apă, temperaturi ridicate, șocuri mecanice și substanțe agresive cu grosimea de 38 mm; Protecții: • Picioare cu sistem de reglare a înălțimii (pentru eliminarea jocului dulapului. Alte caracteristici: • Chiuvetă antiacid din ceramică. • Robinet, furtun și sifon antiacide.
		MASA LABORATOR PROFESOR	1	Catedră laborator chimie 1800 mm x 600 mm Blat rezistent șocuri și substanțe Structură metalică: • Patru picioare din țevă pătrată dimensiunile 30 mm x 30 mm, grosime 1.5 mm; • Schelet de susținere a blatului din structură metalică din țevă pătrată dimensiunile 30 mm x 30 mm, grosime 1.5 mm; • Trei traverse formate din țevă pătrată dimensiunile 30 mm x 30 mm, grosime 1.5 mm; • Finisaj structură: vopsea în câmp electrostatic cu grosimea minimă a acoperirii 80μ. Blat și structură pal: • Blat special extrem de rezistent la temperaturi ridicate, apă, șocuri mecanice și substanțe agresive, cu grosimea de 38 mm. • Placă frontală din PAL melaminat grosimea 19 mm, canturi ABS 2 mm. Protecții: • Capace negre din polipropilenă pentru picioare prevăzute cu sistem de reglare a înălțimii (pentru eliminarea jocului mesei).



I11. Mobilier specific și materiale didactice specifice pentru dotare laborator de științe (fizică, chimie, biologie/ multidisciplinar) din unitatea de învățământ preuniversitar	Nr. Crt	Denumire	CANTITATE/ BUC.	Specificații:
	5.	Scaun Tapitat	1	Structură metalică: • Ansamblu picioare pivotant cu cinci brațe din plastic; • Sistem reglaj pe înălțime pneumatic ; • Finisajul structurii negru. Șezut și spătar: • Spătar și șezut tapițate din piele ecologică, neagră rezistentă la zgârieturi; • Cotiere din plastic; • Mecanism cu balans reglabil în funcție de greutate. Protecții: • Role polipropilenă gri teflonată pentru favorizarea deplasării pe podea fără ca aceasta să fie zgariată. • Șezut reglabil pe înălțime de la 420 mm la 620 mm; • Greutate suportată 120 kg.
	6.	Dulap cu trei sertare	1	Structură pal: • Plăci PAL melaminate pe ambele fețe, cu grosimea de 19 mm, densitatea cuprinsă între 650 și 680 kg / m³; • Canturi ABS 2 mm; • Trei sertare montate pe glisieră metalice, dotate cu mânere, ce se încuie cu ajutorul unei singure încuietori. • Corpul dulapului, asamblat prin știfturi și sistem minifix (sistem de fixare care garantează rigiditatea). Protecții: • Roți din polipropilenă, multidirecționale, două cu frână și două fără frână, ce favorizează deplasarea dulapului și fixarea acestuia în poziția dorită. Alte caracteristici:



I11. Mobilier specific și materiale didactice specifice pentru dotare laborator de științe (fizică, chimie, biologie/ multidisciplinar) din unitatea de învățământ preuniversitar	Nr. Crt	Denumire	CANTITATE/ BUC.	Specificații:
				Dimensiuni utile sertar: 500 mm x 361 mm x 102 mm.
	7.	Dulap	2	1000 mm x 450 mm x H 1870 mm/ Două uși/ Cu soclu, Culoare alb; Structură metalică: • Patru picioare din țeavă pătrată dimensiunile 30 mm x 30 mm, grosime 1.5 mm; • Patru traverse din țeavă dreptunghiulară cu dimensiunile 30 mm x 20 mm, grosime 1,5 mm; • Finisajul structurii: vopsea în câmp electrostatic cu grosimea minimă a acoperirii 80μ. Structură pal: • Plăci PAL melaminate pe ambele fețe, cu grosimea de 19 mm, densitatea cuprinsă între 650 și 680 kg / m3; • Canturi ABS grosimea de 2 mm; • Partea din spate a mobilierului într-o singură piesă din pal cu grosimea de 8 mm pentru încadrarea eficientă, garantând stabilitate, eficiență la deplasarea piesei de mobilier; • Două uși batante, cu mânere, ce prezintă balamale invizibile cu deschidere a ușilor la 270 ° și prevăzute cu yală; • Blocare cheie în 3 puncte; • Patru rafturi detașabile din pal melaminat pe ambele fețe de culoare albă cu grosimea de 25 mm; • Corpul dulapului, asamblat prin știfturi și sistem minifix (sistem de fixare care garantează rigiditatea). Protecții: • Capace negre din polipropilenă pentru picioare prevăzute cu sistem de reglare a înălțimii (pentru eliminarea jocului dulapului).



I11. Mobilier specific și materiale didactice specifice pentru dotare laborator de științe (fizică, chimie, biologie/ multidisciplinar) din unitatea de învățământ preuniversitar	Nr. Crt	Denumire	CANTITATE/ BUC.	Specificații:
	8.	Biblioteca cu vitrină	2	Structură metalică: • Patru picioare din țevă rotundă diametru 40 mm, grosime 1.5 mm; • Patru traverse din țevă dreptunghiulară cu dimensiunile 30 mm x 20 mm, grosime 1,5 mm; • Finisajul structurii: vopsea în câmp electrostatic cu grosimea minimă a acoperirii 80μ. Structură pal: • Plăci PAL melaminate pe ambele fețe, cu grosimea de 19 mm, densitatea cuprinsă între 650 și 680 kg / m3; • Canturi ABS 2 mm; • Partea din spate a mobilierului într-o singură piesă din pal cu grosimea de 8 mm pentru încadrarea eficientă, garantând stabilitate, eficiență la deplasarea piesei de mobilier; • Două uși batante, cu mânere, ce prezintă balamale invizibile cu deschidere a ușilor la 270 °; • Interiorul dulapului inferior prevăzut cu două sertare; • Blocare cheie în 3 puncte; • Două polițe detașabile din pal melaminat pe ambele fețe de culoare albă cu grosimea de 25 mm, pentru biblioteca cu vitrină; două rafturi detașabile din pal melaminat pe ambele fețe de culoare albă cu grosimea de 19 mm pentru biblioteca închisă; • Corpul dulapului, asamblat prin știfturi și sistem minifix (sistem de fixare care garantează rigiditatea). • Două uși culisante din sticlă, în partea superioară a dulapului. Protecții: • Capace negre din polipropilenă pentru picioare prevăzute cu sistem de reglare a înălțimii (pentru eliminarea jocului dulapului).

Documentatii ce trebuie prezentate impreuna cu oferta tehnica, la momentul depunerii ofertei:

- Fișă tehnică produs;
- Declarație REACH / ROHS;
- Etichete și certificări ecologice relevante (ex: FCO, FLEGT, CITES, sau standarde de calitate ISO 14001, EMAS etc.);
- Declarația ofertantului pentru disponibilitatea pieselor de schimb;
- Declarația ofertantului pentru asigurarea de servicii de gestionare la sfârșitul ciclului de viață;
- Declarație de asumare și respectare a principiului DNSH;

Documentatii ce trebuie prezentate impreuna cu oferta tehnica, la momentul livrării produselor:

- Certificat de garanție tehnică (comercială) de la producător / furnizor / distribuitor;
- Certificat/Declarație de conformitate a producătorului.

Cerinte minime privind protectia mediului pentru grupele de produse, in conformitate cu ORDINUL nr. 2395 din 27 decembrie 2023:

Cerința 1 - Aprovizionarea cu lemn de proveniență legală pentru producția de mobilier

Toate tipurile de lemn utilizate pentru mobilierul care urmează să fie furnizat în temeiul contractului trebuie să fie recoltate în mod legal, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 („Regulamentul UE privind lemnul”).

Lemnul sau produsele din lemn care nu intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. 995/2010 ar trebui să facă obiectul licențelor FLEGT, permiselor și certificatelor CITES sau al unui sistem de verificare prealabilă („due diligence”) pus în aplicare de ofertantul care furnizează informații despre țara de recoltare, specia, cantitatea, detaliile furnizorului, precum și informații privind respectarea legislației naționale relevante. În cazul în care se identifică un risc de lemn de proveniență ilegală în lanțul de aprovizionare, sistemul „due diligence” ar trebui să definească proceduri pentru atenuarea acestuia.

Modalitate de îndeplinire: Ofertantul va prezenta o declarație conform căreia în produsul de mobilier va fi utilizat numai lemn provenit din surse legale.

Cerința 2 - Restricții privind amestecul de acoperire

Amestecurile de acoperire utilizate de către producătorul de mobilier pentru acoperirea oricăror componente de lemn sau de metal ale produsului de mobilier nu sunt clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului:

- categoria 1 sau 2 sunt cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere;
- prezentând o toxicitate acută pe cale orală, dermică sau prin inhalare (categoria 1 sau 2) sau pentru mediul acvatic (categoria 1);
- categoria 1 pentru toxicitate asupra unui organ țintă specific.

Și nu conțin aditivi pe bază de cadmiu, plumb, crom VI, mercur, arsen sau seleniu în concentrații mai mari de 0,010 % în greutate.

Modalitate de îndeplinire: Ofertantul va prezenta o în care declară amestecurile de acoperire utilizate în produsul de mobilier (dacă este cazul). Această declarație este susținută de fișele cu date de securitate care indică în mod clar clasificarea gradului de pericol a amestecului de acoperire (dacă este cazul) și arată că formularea nu este clasificată în conformitate cu niciuna dintre categoriile de mai jos:

Pericol	Frază de pericol
Cancerigen (Cat. 1A, 1B sau 2)	H350, H350i, H351,
Mutagenic (Cat. 1A, 1B sau 2)	H340, H341
Toxic pentru reproducere (Cat. 1A, 1B sau 2)	H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362
Toxicitate acută (Cat. 1 sau 2)	H300, H304, H310, H330
Toxicitate asupra unui organ țintă specific (Cat. 1)	H370, H372



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

Periculos pentru mediul acvatic (Cat. 1)	H400, H410
--	------------

În plus, fișa cu date de securitate și/sau alte documente (dacă este cazul) precizează dacă sunt prezente cadmiu, plumb, crom VI, mercur, arsen sau seleniu în orice concentrații mai mari de 0,010 % în greutate. Produsele de mobilier care au primit eticheta ecologică a UE pentru mobilier, astfel cum s-a stabilit în Decizia (UE) 2016/1332 a Comisiei sau alte etichete ecologice ISO 14024 tipul I relevante care îndeplinesc în mod direct cerințele menționate sau care utilizează metode echivalente sunt considerate a fi conforme.

Cerința 3 - Restricții pentru metale

În operațiunile de acoperire galvanică a oricărei componente metalice utilizate la fabricarea produsului de mobilier final nu utilizează cadmiu. Utilizarea nichelului în operațiunile de acoperire galvanică este permisă doar în cazul în care cantitatea de nichel emisă de partea componentă galvanizată se situează sub 0,5 µg/cm²/săptămână în conformitate cu standardul EN 1811.

Modalitate de îndeplinire: Ofertantul va prezenta o declarație din partea furnizorului părții (părților) componente metalice prin care să atestă că pentru niciuna dintre părțile componente metalice nu au fost utilizate procedee de acoperire galvanică cu cadmiu sau compuși ai cadmiului.

În cazul în care în procedeele de acoperire galvanică a fost utilizat nichel, solicitantul prezintă o declarație din partea furnizorului părții (părților) componente metalice, susținută de un raport privind testele efectuate, în conformitate cu standardul EN 1811, care evidențiază cantități de nichel mai mici de 0,5 µg/cm²/săptămână.

Produsele de mobilier care au primit eticheta ecologică a UE pentru mobilier, astfel cum s-a stabilit în Decizia (UE) 2016/1332 a Comisiei, sau alte etichete ecologice ISO 14024 tipul I relevante care îndeplinesc în mod direct aceste cerințe sau care utilizează metode echivalente sunt considerate a fi conforme.

Cerința 4 – Raportarea privind lista substanțelor candidate REACH

Ofertantul declară prezența oricăror substanțe din lista substanțelor candidate REACH¹⁰ prezente într-o concentrație mai mare de 0,1 % (procent de masă) în produs și în orice părți/materiale componente ale acestuia.

Modalitate de îndeplinire: Ofertantul va prezenta o declarație care identifică substanțele specifice din lista substanțelor candidate REACH care

sunt prezente, în conformitate cu cea mai recentă versiune a listei substanțelor candidate la data publicării anunțului/ anunțului simplificat la procedura de atribuire.

Cerința 5 - Adecvarea pentru utilizare

Produsul de mobilier respectă cerințele prevăzute în cele mai recente versiuni ale următoarelor standarde EN relevante referitoare la durabilitate, cerințe privind dimensiunile, siguranța și rezistența produsului:

Autoritatea contractantă trebuie să facă trimitere la standardele specifice din tabelul 6 sau din alte surse care sunt cele mai relevante pentru mobilierul achiziționat.

Modalitate de îndeplinire: Ofertantul va prezenta o declarație privind conformitatea cu standardele EN relevante, susținută de rapoarte de testare provenite fie de la producătorul de mobilier, fie de la furnizorii părților/materialelor componente, după caz.

Produsele de mobilier care au primit eticheta ecologică a UE pentru mobilier, astfel cum s-a stabilit în Decizia (UE) 2016/1332 a Comisiei, sau alte etichete ecologice ISO 14024 tipul I relevante care îndeplinesc în mod direct cerințele menționate sau care utilizează metode echivalente sunt considerate a fi conforme.

Cerința 6 – Proiectare în vederea facilitării demontării și a reparării

Ofertantul prezintă instrucțiuni clare de demontare și de reparare (de exemplu, pe suport de hârtie, în format electronic sau în format video) pentru ca produsele de mobilier să poată fi demontate fără a fi stricate atunci când se dorește înlocuirea unor părți/materiale componente. Instrucțiunile se furnizează pe suport de hârtie împreună cu produsul și/sau în format electronic pe site-ul producătorului. Operațiile de demontare și înlocuire ar trebui să poată fi efectuate utilizând instrumente și manuale de bază obișnuite și forță de muncă necalificată.

Modalitate de îndeplinire: Ofertantul va furniza un manual care include un desen descompus al produsului, ilustrând părțile care pot fi îndepărtate și înlocuite, precum și instrumentele necesare.

Produsele de mobilier care au primit eticheta ecologică a UE pentru mobilier, astfel cum s-a stabilit în Decizia 2016/1332/UE a Comisiei, sau alte etichete ecologice ISO 14024 tipul I relevante care îndeplinesc în mod direct cerințele menționate sau care utilizează metode echivalente sunt considerate a fi conforme.

Cerința 7 – Piese de schimb ale produsului

Ofertantul garantează disponibilitatea pieselor de schimb sau a elementelor care îndeplinesc o funcție echivalentă, pentru o perioadă de cel puțin trei ani de la data livrării produsului de mobilier. Se furnizează detalii de contact care ar trebui utilizate pentru a asigura furnizarea pieselor de schimb.

Modalitate de îndeplinire: Ofertantul va prezenta o declarație care atestă că piesele de schimb compatibile vor fi puse la dispoziția autorității contractante sau prin intermediul unui furnizor de servicii. Produsele de mobilier care au primit eticheta ecologică a UE pentru mobilier, astfel cum s-a stabilit în Decizia 2016/1332 a Comisiei, sau alte etichete ecologice ISO 14024 tipul I relevante care îndeplinesc în mod direct cerințele menționate sau care utilizează metode echivalente sunt considerate a fi conforme.

Cerinta 8 - Garanția produsului

Ofertantul trebuie să ofere o garanție minimă de 36 luni, care să fie valabilă de la data livrării produsului. Această garanție acoperă repararea sau înlocuirea și include un contract de service cu opțiuni de preluare și returnare sau reparații la fața locului. Garanția certifică faptul că produsele sunt în conformitate cu specificațiile contractului, fără costuri suplimentare.

Modalitate de îndeplinire: Ofertantul trebuie să prezinte o declarație scrisă în care să detalieze perioada de garanție oferită și să precizeze că aceasta acoperă conformitatea produselor cu clauzele contractului, inclusiv toate indicațiile de utilizare.

Valoarea estimată a achiziției este de: **239.593,30 lei;**

Se acceptă oferte transmise în original, prin e-mail sau fax.

Prețul total ofertat trebuie să includă și prețul pentru ambalare, transport, instalare/montare și orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinație finală: ***Liceul Teoretic Anastasie Bașotă din sat Pomârla, Comuna Pomârla, Județul Botoșani.***

Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat, (5%, 9% sau 19%, după cum este aplicabil).

Livrarea se efectuează în cel mult *30 zile de la emiterea* Notei de Comandă, la destinația finală indicată.

Contractantul va emite factura pentru *mobilierul livrat*. Factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere ale facturii respective. Factura va fi trimisă utilizând platforma Ro-eactura.

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- a) certificatul de calitate și garanție;
- b) declarația de conformitate;
- c) avizul de expediție a produsului;
- d) procesul verbal de recepție cantitativă;

Având în vedere că prezenta achiziție se desfășoară în cadrul unui proiect finanțat prin PNRR, mecanismul de decontare a cheltuielilor eligibile făcându-se prin cereri de transfer. Plățile se vor efectua după transferul sumelor solicitate către UEFISCDI în conformitate cu Articolul 7 – *Transferul sumelor* din cadrul Contractului de finanțare nr. 1528DOT:

”(1) Plata către Beneficiar a finanțării acordate se realizează prin mecanismul Cererilor de transfer, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 209/2022, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai devreme de ridicarea clauzei suspensive a prezentului contract.

(2) Plata sumelor aprobate aferente Cererilor de transfer autorizate se efectuează de către UEFISCDI către Beneficiar în conturile dedicate Proiectului, în conformitate cu prevederile prezentului contract în limitele bugetare puse la dispoziție de ME către UEFISCDI.

(3) După depunerea de către Beneficiar a Cererii de transfer, în termen de 10 zile lucrătoare, cheltuielile cuprinse în Cererea de transfer se verifică și se autorizează conform instrucțiunilor și procedurilor operaționale specifice de lucru emise de către UEFISCDI.

(4) Pentru depunerea de documente adiționale, sau clarificări solicitate de UEFISCDI termenul de 10 zile lucrătoare prevăzut la alin. (3) poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.

Plata se va efectua în termen de 60 de zile de la data înregistrării facturii de către Autoritatea contractantă și a tuturor documentelor justificative. Comuna Pomarla va transmite către UEFISCDI documentele necesare în vederea efectuării verificărilor anterior întocmirii solicitării de transfer pentru a efectua plățile către furnizori.

Plata se va efectua în lei, prin ordin de plată, în contul furnizorului, în baza facturii fiscale însoțite de procesul-verbal de recepție finală, semnat de reprezentanții ambelor părți, astfel cum este prevăzut în Contract.

Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate.

Vă informăm asupra: (i) obligației noastre, în calitate de autoritate contractantă, de a aplica prevederile Instrucțiunii nr. 6/30.08.2022 revizuită în 2023, emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, referitoare la colectarea și accesul la datele privind **beneficiarii reali ai destinatarilor fondurilor/contractanților din cadrul PNRR** și, totodată, asupra (ii) obligației dvs. de a transmite datele și informațiile cu privire



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

la **beneficiarii reali ai destinatarilor fondurilor alocate din PNRR (Extras emis de ONRC - INFORMATII PRIVIND BENEFICIARIII REALI - valabil la momentul prezentarii)**. Se va semna si prezenta impreuna cu oferta, în mod obligatoriu, si o **declarație pe propria răspundere** care va conține datele privind beneficiarii reali (conform model prezentat în Instrucțiune 6/2022 MIPE). Această obligație va fi aplicabilă inclusiv subcontractorilor.

Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preț total evaluat, fără TVA.

Vă rugăm să transmiteți oferta dvs. prin depunere direct la dresa menționată mai sus sau prin e-mail sau fax, până cel târziu la data de **27.01.2025**

Orice potențial ofertant are dreptul de a solicita clarificări legate de prezenta cerere de ofertă, până cel târziu cu 3 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, prin transmitere direct la adresa menționată mai sus sau prin e-mail sau fax a solicitărilor de clarificări.

Oferta dvs. trebuie să fie valabilă timp de 90 zile de la data limită pentru transmiterea ofertei.

Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în prezentul caiet de sarcini.

Operatorii economici interesați au obligația de a posta în catalogul electronic disponibil pe SEAP oferta de preț și principalele caracteristici tehnice.

Intocmit,

Responsabil Achizitiei Publice,

Asoltanei Alina Andreea